


SYSTEMSCHNITT / VERTICAL CROSS SECTION



ONE-STOREY STAND and TWO-STOREY STAND

(C) DEUTSCHE MESSE AG. ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN, VERÄNDERUNGEN NUR IN ABSPRACHE MIT DEM TECHNISCHEN VERANSTALTUNGSMANAGEMENT DER DEUTSCHEN MESSE AG.

(C) DEUTSCHE MESSE AG. MODIFICATIONS RESERVED, ALTERATIONS PROHIBITED UNLESS APPROVED BY THE TECHNICAL EVENT MANAGEMENT DEPT. OF DEUTSCHE MESSE AG.

ALLE MASSE SIND VOR ORT ZU PRÜFEN / ALL DIMENSIONS TO BE CHECKED ON SITE

	F	FEUERLÖSCHER, FEUERMELDER / FIRE EXTINGUISHER, FIRE ALARM
	F	FEUERLÖSCHHYDRANT, b/h/d = 1.75/1.80/0.0
	F	FIRE HYDRANT, w/h/d =

HALLENSTÜTZEN / HALL COLUMNS

SCHÄCHTE / SHAFTS

KANÄLE ANSCHLUSSPUNKTE

IM FUSSBODEN ZUR STANDVERSORGUNG - ZUGANG GEWÄHRLEISTEN - IN THE FLOOR TO SUPPLY THE STAND AREA - DO NOT OBSTRUCT ACI

LICHTHÖHE = 4.70 m - 10.00 m JE NACH STANDORT.
STELLENWEISE GERINGERE NUTZHOHE WIG. BAULICHER EINSCHRÄNKUNGEN
MAX. HEIGHT CLEARANCE FOR EXHIBITS = 4.70 TO 10.00 m DEPENDING ON LOC
ACTUAL CLEARANCE LOWER IN SOME PLACES DUE TO ARCHITECTURAL SPECI

MAX. FUSSBODENBELASTUNG / MAX. FLOOR LOAD 100 KN/M²
(GILT NICHT AUF SCHÄCHTEN UND VERSORGUNGSKANÄLEN) / (NOT VALID FOR SHAFTS OR SUPPLY CHANNELS)